




<b>Auswerteeinheit:</b>		<b>Evaluation unit:</b>	<b>Dispositivo de evaluación:</b>	<b>Unité d'exploitation :</b>	<b>Unità di analisi:</b>
<b>Allgemein:</b>		<b>General:</b>	<b>Aspectos generales:</b>	<b>Généralités :</b>	<b>In generale:</b>
	Gehäuse Kunststoff	Plastic housing	Gabinete Plástico	Boîtier Matière plastique	Alloggiamento Materiale plastico
	Farbe Gehäuse weiß	Colour Housing white	Color Gabinete blanco	Couleur Boîtier blanc	Colore Alloggiamento bianco
38 mm x 47 mm x 24 mm	Maße (B x H x T)	Dimensions (W x H x D)	Dimensiones (an. x al. x pr.)	Dimensions (l x h x p)	Dimensioni (L x A x P)
-25...+55 °C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Temperatura ambiente	Température ambiante	Temperatura ambiente
0...95 %	rF (relative Luftfeuchtigkeit), nicht kondensierend	RH (relative humidity), non-condensing	HR (humedad relativa), sin condensación	HR (humidité relative de l'air), sans condensation	UR (umidità relativa), senza condensa
-30...+70 °C	Lagertemperatur	Storage temperature	Temperatura de almacenamiento	Température de stockage	Temperatura di stoccaggio
III	Überspannungskategorie	Overvoltage category	Categoría de sobretensión	Catégorie de surtension	Categoria di sovratensione
2	Verschmutzungsgrad	Pollution degree	Grado de contaminación	Degré de contamination	Grado di contaminazione
0.14...1.5 mm <sup>2</sup> 0.25...0.5 mm <sup>2</sup>	Anschlussklemme Sensor Leiterquerschnitt starr/flexibel mit Aderendhülse	Connector clamp Sensor Conductor cross-section solid/fine-stranded with ferrule	Borne de conexión para la sonda Sección del conductor sólido/de hilo fino con casquillo	Borne de raccordement Sonde Section du conducteur solide/fine-stranded avec embout	Morsetto di connessione Sensore Sezione del conduttore solido/fine-stranded con ghiera
<b>KNX-Bus:</b>		<b>KNX bus:</b>	<b>Bus KNX:</b>	<b>Bus KNX :</b>	<b>Bus KNX:</b>
TP1-256	Medium	Medium	Medio	Media	Medio
S-Mode	Konfigurationsmodus	Configuration mode	Modo de configuración	Mode de configuration	Modalità di configurazione
184	Gruppenadressen maximal	Group addresses maximum	Direcciones de grupo máximo	Adresses de groupes maximum	Indirizzi di gruppo massimo
184	Zuordnungen maximal	Assignments maximum	Asignaciones máximo	Attributions maximum	Attribuzioni massime
80	Kommunikationsobjekte	Communication objects	Objetos de comunicación	Objets de communication	Oggetti di comunicazione
30 V  SELV	Nennspannung	Nominal voltage	Tensión nominal	Tension nominale	Tensione nominale
≤ 8 mA	Stromaufnahme	Power consumption	Consumo de corriente	Consommation de courant	Assorbimento corrente
∅ 0.8 mm s 5 mm	Anschluss KNX-Steckklemme  Leiterdurchmesser Abisolierlänge	Connection KNX plug-in terminal  Conductor diameter Stripping length	Conexión Borne enchufable KNX  Diámetro del conductor Longitud de stripping	Raccordement Borne enfichable KNX  Diamètre du conducteur Longueur de dénudage	Collegamento Morsetto a spina KNX Diametro del conduttore Lunghezza di spellatura
≈ 5 s	Dauer nach Busspannungswiederkehr bis Daten empfangen werden	Duration after bus voltage restoration until data is received	Tiempo que pasa desde que regresa la tensión del bus hasta que se reciben datos	Durée après rétablissement de la tension de bus jusqu'à ce que les données soient reçues	Durata dopo il ripristino della tensione del bus fino alla ricezione dei dati
<b>KNX T-UN 130 KNX T-UN 100</b>		<b>Sensor:</b>	<b>Sensor:</b>	<b>Capteur :</b>	<b>Sensore:</b>
<b>Allgemein:</b>		<b>General:</b>	<b>Aspectos generales:</b>	<b>Généralités :</b>	<b>In generale:</b>
	Sensorhülse Metall	Metal sensor sleeve	Casquillo del sensor de metal	Corps du capteur en métal	Guaina sensore metallo
	Farbe Leitung schwarz	Colour cable black	Color cable negro	Couleur câble noir	Colore cavo nero
IP67	IP43	Schutzgrad	Degree of protection	Grado de protección	Indice de protection
-30...+130 °C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Temperatura ambiente	Température ambiante	Temperatura ambiente
-55...+150 °C	Lagertemperatur	Storage temperature	Temperatura de almacenamiento	Température de stockage	Temperatura di stoccaggio
20 mm	32 mm	Länge Sensorhülse	Length of sensor sleeve	Longitud del casquillo del sensor	Longueur du corps du capteur
6 mm		Durchmesser Sensorhülse	Diameter of sensor sleeve	Diámetro del casquillo del sensor	Diamètre du corps du capteur
≈ 3 m [10 m]	Leitungslänge [verlängerbar bis]	Cable length [extendable up to]	Longitud de cable [extensible hasta]	Longueur du câble [extensible jusqu'à]	Lunghezza cavo [estendibile fino]
2 x 0.25 mm <sup>2</sup>	Leiterquerschnitt	Conductor cross-section	Sección del conductor	Section du conducteur	Sezione del conduttore
-30...+130 °C	-30...+100 °C	Messbereich	Measurement range	Rango de medición	Plage de mesure
					Campo di misura